

**HARRY KANE**  
**TCL** BRAND AMBASSADOR

lakossági légkondicionálók

**TCL**



# Készülék funkciók

CSAK A WIND-X ESETÉBEN!

**Lágy fuvallat** A berendezés légterelő lamelláin található 1.400 mikro méretű lyukon keresztül erőteljes légmozgás nélkül képes a készülék lehűteni a helyiséget ezzel is kellemes környezetet teremtve.

**4 irányú légterelés** A légterelő lamellák 4 irányú (függőleges és vízszintes) állítási lehetőségének köszönhetően a helyiség hűtése és a légbefúvás egyenletes a beltéri egység helyétől függetlenül, így a komfortérzet jelentősen megnő.

**WiFi** Applikáción keresztül egy okostelefonnal a berendezés funkciói bárholnan bármikor vezérelhetők.

**Exkluzív matt dizájn** Matt panelje kiemeli a többi klíma közül. Minden otthonba tökéletesen illeszkedik.

**„I feel”** A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.

**„I set”** Csak egy gomb. Mindössze ennyire van szükség, mivel ennek megnyomásával a készülék a memóriában elmentett felhasználói beállítások szerint kezd működni.

**Erőteljes hűtés/fűtés** A csúcstechnológiás motorok és kompresszor alkalmazásával a TCL klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biztosítani a hűs (vagy meleg) levegő élvezetét.

**Anti cold air** Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárolgató hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályozva a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy leolvasztás után.

**Rejtett kijelző** Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsolható LED kijelző.

**Automatikus újraindulás** A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén az Auto Restart funkció segítségével, a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább az áramszolgáltatás visszaállásakor.

**Intelligens leolvasztás** Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása végett. A leolvasztási ciklus végeztével pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.

**ECO Üzem mód** A magas hatékonyságon és energiatakarékos felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.

**Párátlanító funkció** Az önálló párátlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is megszáradhatnak, amikor az időjárás párássá válik, így nem szükséges aggódni a nedvesség miatt.

**Könnyen tisztítható szűrő** A könnyen kivethető és tisztítható szűrőknek köszönhetően folyamatosan biztosított az egészséges környezet.

**Éjszakai üzemmód** Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.

**Öndiagnosztika** Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát és esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.

**Öntisztító és sterilizálás** Az automatikus öntisztító funkció segítségével a klímakészülék belső felülete kiszárítható, így nem tud rajta megtelepedni a penészgomba.

**Komfortos hűtés** A berendezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasználók részére.

**Beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő** A berendezés, a beprogramozott öndiagnosztika funkció segítségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üzemeléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.


**Smart Air flow** Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.

**Légterelő lamella pozíciójának tárolása** A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.

**Időzítő** 24 / 12 órás ki-be kapcsolás időzítő.

**Fűtés -20°C-os külső hőmérsékletig** Legyen kint akár -20°C, a TCL készülékek még akkor is felmelegítik otthonát.

# WIND-X széria



Matt panelje kiemeli a többi klíma közül. A légbefúvás olyan egyenletes, mint egy lágy fuvallat, a 4 irányú légtereléssel együtt kiemelkedő a komfortérzet a hűtött vagy fűtött helyiségben. 4in1 szűrő és öntisztító funkció gondoskodik a levegő tisztaságáról. A széles üzemi tartománynak köszönhetően akár fűtésre is használható. A beépített WiFi-nek köszönhetően okosotthonba is kapcsolható.



			TAC-09CHSD/TPG11	TAC-12CHSD/TPG11	TAC-18CHSD/TPG11
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,5	18000 / 5,1
Névleges hűtő teljesítmény		W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5100 (1250-5900)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2630(940~3360)	3430(1000~3810)	5130 (1250-6080)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,3	6,1	6,1
Energia osztály hűtés			A++	A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0
Energia osztály fűtés			A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	144	195	293
	Fűtés	kWh/a	735	840	1575
Párátlanítás		Liter/h	1,0	1,2	1,5
Beltéri hangteljesítmény szint		dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27
Beltéri hangnyomás szint		dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36
Külső hangnyomás szint	Magas fokozat	dB(A)	60	60	65
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	4,7 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)
	Fűtés	A	4,2 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)
Betáp			külséri egység	külséri egység	külséri egység
Kompresszor típus			Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás hűtés / fűtés		m3/h	560/560	560/560	820/820
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO <sub>2</sub> egyenérték			R32 / 0.55 kg / 675 / 0,372 t	R32 / 0.55 kg / 675 / 0,372 t	R32 / 0.92 kg / 675 / 0,621 t
Standard csőhossz		m	5	5	5
Minimális csőhossz		m	3	3	3
Maximális csőhossz		m	25	25	25
Maximális megengedett szintkülönbség		m	10	10	10
Kiegészítő hűtőközeg töltet		g/m	20	20	30
Nettó méretek	Beltéri	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195
	Külséri	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349
Nettó tömeg	Beltéri	kg	8,5	8,5	11
	Külséri	kg	24	24	35
Láb (konzol) furatközép távolság	Külséri	mm	415	415	516
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30

# ELITE széria

Elegáns megjelenése bármely otthonba illik. Kényelmi funkciók sokasága, mint az I feel, az I set, a Smart Air Flow vagy az Anti cold air gondoskodik a felhasználónak leginkább megfelelő hőérzetről, a beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő pedig a biztonságról. 4in1 szűrő, öntisztító és sterilizáló funkció felel a levegő tisztaságáért. A készülékben WiFi előkészítés található.



			TCE-26CHSDA/XA41 TAC09CHSD/XA41	TAC12CHSD/XA41	TCE-51CHSDA/XA41	TCE-70CHSDA/XA41
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,5	18000 / 5,1	24000 / 6,8
Névleges hűtő teljesítmény		W	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5900)	6810 (1830-7810)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5130 (1250-6080)	6870 (1850-7930)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,3	6,1	6,1	6,5
Energia osztály hűtés			A++	A++	A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Energia osztály fűtés			A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	144	195	293	366
	Fűtés	kWh/a	735	840	1575	1878
Párátlanítás		Liter/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Beltéri hangteljesítmény szint		dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Beltéri hangnyomás szint		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36	58/52/48/44/41
Kültéri hangnyomás szint	Magas fokozat	dB(A)	60	60	65	67
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,1 (1,7~12,0)	11,3 (2,3~12,9)
	Fűtés	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,1 (1,7~13,0)	9,7 (2,3~13,7)
Betáp			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Kompresszor típus			Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légzállítás hűtés / fűtés		m3/h	420 / 420	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO <sub>2</sub> egyenérték			R32 / 0,53 kg / 675 / 0,358 t	R32 / 0,55 kg / 675 / 0,372 t	R32 / 0,92 kg / 675 / 0,621 t	R32 / 1,06 kg / 675 / 0,716 t
Standard csőhossz		m	5	5	5	5
Minimális csőhossz		m	3	3	3	3
Maximális csőhossz		m	25	25	25	25
Kiegészítő hűtőközeg töltet		g/m	20	20	30	30
Nettó méretek	Beltéri	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Kültéri	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Nettó tömeg	Beltéri	kg	8,5	10,5	13	16
	Kültéri	kg	24	24	35	40
Láb (konzol) furatközép távolság	Kültéri	mm	415	415	516	586
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30



multi

### Kombinációk

	1 beltéri egység	2 beltéri egység
<b>FMA-1812HD</b>	9	9+9
	12	9+12
	-	12+12

	1 beltéri	2 beltéri	3 beltéri
<b>FMA-2713HD</b>	9	9+9	9+9+9
	12	9+12	9+9+12
	-	12+12	12+12+12



### Kültéri egységek

			FMA-1812HD/DVO	FMA-2713HD/DVO
Teljesítmény		BTU / kW	18000 / 5,2	27000 / 7,9
Névleges hűtő teljesítmény		W	5200 (1230-5600)	7900 (2800-8800)
Névleges fűtő teljesítmény		W	5290 (1290-5750)	7900 (2450-8800)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,2	6,1
Energia osztály hűtés			A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0
Energia osztály fűtés			A+	A+
Hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	65	68
Tápfeszültség			220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Áramfelvétel	Hűtés	A	8,2	12,7
	Fűtés	A	7,3	10,9
Kompresszor	Tipus		Forgódugattyús (Sanyo)	Forgódugattyús (Sanyo)
Légszállítás		m3/h	3000	4000
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO <sub>2</sub> egyenérték			R32 / 1,1 kg / 675 / 0,743 t	R32 / 1,6 kg / 675 / 1,08 t
Standard csőhossz, áganként		m	5	5
Minimum csőhossz, áganként		m	3	3
Maximum csőhossz, összesen / áganként		m	30 / 15	45 / 15
Kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	15	15
Nettó méretek		mm	835 x 605 x 360	968 x 655 x 375
Nettó tömeg		kg	34	36
Lábtávolság		mm	521	623
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +50 / -20 - +30	-15 - +50 / -20 - +30

### Beltéri egységek

			FMA-09CHSD/DVI	FMA-12CHSD/DVI
Teljesítmény		BTU/kW	9000 / 2,5	12000 / 3,5
Névleges hűtő teljesítmény		W	2500 (1000-3000)	3500 (1000-3500)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2500 (1000-3200)	3500 (1000-4000)
Hangteljesítmény szint		dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22
Hangnyomás szint		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Áramfelvétel	Hűtés	A	0,2	0,2
	Fűtés	A	0,2	0,2
Légszállítás hűtés / fűtés		m3/h	550	550
Nettó méretek		mm	777 x 250 x 205	777 x 250 x 205
Nettó tömeg		kg	8	8



# TCL

[www.tclklima.hu](http://www.tclklima.hu)

## **THE CREATIVE LIFE – ez nem csak szlogen, hanem a vállalat vezérlő elve**

A TCL Electronics dinamikusán növekvő szórakoztató elektronikai vállalat, amely a világ TV gyártói piacának második legnagyobb szereplője. Az 1981-ben alapított cég ma több mint 160 országban működik, Amerika legjobban fejlődő TV márkája. A TCL csoport saját márkái biztosan ismerősen csengenek mindenki számára. Az ő gyáraik-ban készülnek a Thomson, a Rowa és a TCL televíziók, az Alcatel és a Blackberry telefonok, az IKEA Uppleva integrált házimozzi-rendszerek. A TCL a szórakoztató elektronikai termékek fejlesztése és gyártása mellett a klíma és a háztartás-elektronika terén is képviselteti magát teljes palettájával. Szakterülete az egyedi, saját fejlesztésű termékek: a világon először a TCL mutatta be MiniLED technológiáját 2019-ben, emellett saját fejlesztésű QLED technológiájára fektet nagy hangsúlyt.

Az 1999-ben indított klímaüzletág rövid időn belül a vállalatcsoporton belül is kiemelt ágazattá vált. Az éves szinten gyártott 10 millió lakossági és kereskedelmi klímaberendezést a világ 165 országában forgalmazzák.

## **Megbízható minőség, modern megjelenés, csúcstechnológia**

Támaszkodva a csoport 23 kutatóintézetének eredményeire a TCL innovatív, kiváló minőségű, megbízható, verhetetlen ár – érték arányú klímaberendezésekkel látja el vásárlóit.



A képek illusztrációk. A nyomdai és szerkesztési hibákért nem vállalunk felelősséget!